

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ COOLIUS A05



Το COOLIUS A05 σάς προσφέρει τη δυνατότητα της πλήρως αυτοματοποιημένης συντήρησης κλιματιστικών με ψυκτικό μέσο R134a. Όπως και όλες οι συσκευές COOLIUS που κατασκευάζονται στην Ευρώπη, το A05 κερδίζει τις εντυπώσεις με την εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης και την υψηλής ποιότητας κατασκευή.

Ιδανική για συντήρηση συστημάτων κλιματισμού σε επιβατικά, βαν, επαγγελματικά οχήματα, χωματουργικά και αγροτικά μηχανήματα.

Εύκολη λειτουργία και μοναδική φορητότητα.

- Πλήρως αυτόματη συσκευή συντήρησης κλιματιστικών.
- Η πρωτοποριακή κατασκευή των ζυγών επιτρέπει την εύκολη φορητή χρήση.
- Εύκολη πλοήγηση στο μενού και χειρισμός μέσω πλήκτρων.
- Καθαρή και διαισθητική σχεδίαση.
- Ο υψηλός βαθμός απορρόφησης του συμπιεστή επιτρέπει την ανάκτηση του ψυκτικού μέσου σε ποσοστό σχεδόν 100%.
- Το ψυκτικό μέσο μπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια του ελέγχου πίεσης με σκοπό τη βελτιστοποίηση των συνθηκών πίεσης.

Φιλικά στη συντήρηση εξαρτήματα

- Στιβαρή μεταλλική κατασκευή.
- Η χρήση ειδικά προσαρμοσμένων εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας εξασφαλίζει μεγάλα χρονικά διαστήματα συντήρησης.
- Γρήγορη και εύκολη διάγνωση σφαλμάτων με δύο αναλογικά μανόμετρα.

Πλάισιο παράδοσης

- Συσκευή συντήρησης κλιματιστικών COOLIUS A05.
- Λάστιχα συντήρησης με κανονικούς συνδέσμους (μήκος 3,0 m).

Κωδ. αρ.	W050 100 570
Διαστάσεις	550 x 495 x 910 mm
Βάρος	65 kg
Περιβλήμα	Στιβαρή μεταλλική κατασκευή
Τροφοδοσία ισχύος λειτουργίας	230 / 50-60 Hz
Ψυκτικό μέσο	R134a
Δοχείο ψυκτικού μέσου	12 kg
Ζυγός ψυκτικού μέσου	Δυνατότητα φορτίου 60 kg
Μέγ. πίεση λειτουργίας	20 bar
Συμπιεστής	1/3 HP
Ρυθμός ανάκτησης (υγρό)	250 g/min
Εκκένωση μη συμπυκνούμενων αερίων	Αυτόματη
Ξηραντήρας κύριου φίλτρου (1 τεμάχιο)	Τύπος 303 Custom
Κύριο σύστημα αερισμού	D 172 mm
Ανεμιστήρας συμπιεστή	D 172 mm
Επιτήρηση της αύξησης της πίεσης στο σύστημα κλιματισμού	Αυτόματη

Απόρριψη παλιών λαδιών	Αυτόματη
Χωρητικότητα δοχείου παλιών λαδιών	250 ml
Ακρίβεια πλήρωσης λαδιού	±2 g
Ακρίβεια ανάκτησης και πλήρωσης ψυκτικού μέσου	±15 g
Απόδοση αντλίας κενού	100 l/min
Τελική πίεση (McLeod abs)	0,05 mb
Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης	Περιλαμβάνεται
Πλήρωση λαδιού PAG	Αυτόματη
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού PAG	250 ml
Πλήρωση ψυκτικού μέσου	Αυτόματη
Οθόνι	5 ψηφίων
Ηχητικό σήμα	Για σφάλματα και συμβουλές
Βαλβίδες υψηλής και χαμηλής πίεσης	Ηλεκτρονικά ελεγχόμενες
Μανόμετρα (άνευ παλμού) LP + HP	CL 1,0 / D 80 mm
Ταχυσύνδεσμοι	SAE J639
Εύκαμπτοι σωλήνες λειτουργίας 3,0 m	SAE J2197
Αντιστάθμιση εύκαμπτων σωλήνων	Αυτόματη
Πιστοποιήσεις	Πιστοποίηση CE από τον οργανισμό TÜV Süd