

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ A2 RED LINE



RED LINE

Στιβαρός δίσκος κοπής με υψηλή απόδοση.

- Κορυφαία χαρακτηριστικά κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μεγάλη αντοχή στη θραύση.
- Δεν περιέχει σίδηρο, χλώριο και θείο ($\leq 0,1\%$).
- Πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413.

Πεδία χρήσης

Για την κοπή συμπαγών υλικών, σωλήνων, προφίλ και φύλλων από ανοξείδωτο ατσάλι.



Ø x πάχος	Οπή	Έκδοση	Μέγ. στροφές	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
115 x 1,0 mm	22,23 mm	Ίσιος	13.300 σ.α.λ.	0669 230 111	100
125 x 1,0 mm			12.250 σ.α.λ.	0669 230 121	100
125 x 1,6 mm			12.250 σ.α.λ.	0669 230 126	50
230 x 1,9 mm			6.600 σ.α.λ.	0669 230 231	25

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ



Πολυχρηστικός λεπτός δίσκος με εξαιρετικά χαρακτηριστικά κοπής και καλή διάρκεια ζωής.

- Κατάλληλος για την κοπή χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα, καθώς και για ελαφριές κοπές σε χυτοσίδηρο.
- Δεν περιέχει σίδηρο, χλώριο και θείο ($\leq 0,1\%$).
- Γρήγορη κοπή με μεγάλη ακρίβεια, ελάχιστη θερμότητα και θόρυβος.
- Μειωμένος σχηματισμός γρεζιών σπινθήρων κατά την κοπή.

Πεδία χρήσης

Για την κοπή φύλλων με μικρό και μέτριο πάχος, προφίλ, κοιλοδοκών κ.λπ.



Ø x πάχος	Οπή	Έκδοση	Μέγ. στροφές	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
115 x 0,8 mm	22,23 mm	Κυρτός	13.300 σ.α.λ.	0669 401 148	25
115 x 1,0 mm	22,2 mm	Ίσιος	13.300 σ.α.λ.	0669 401 150	25/100
115 x 1,6 mm	22,2 mm	Ίσιος	13.300 σ.α.λ.	0669 401 151	25/100
125 x 0,8 mm	22,23 mm	Κυρτός	12.200 σ.α.λ.	0669 401 248	25
125 x 1,0 mm	22,2 mm	Ίσιος	12.200 σ.α.λ.	0669 401 250	25/100
125 x 1,6 mm	22,2 mm	Ίσιος	12.200 σ.α.λ.	0669 401 251	25/100
150 x 2 mm	22,23 mm	Κυρτός	10.200 σ.α.λ.	0669 401 502	50
180 x 2 mm	22,23 mm	Ίσιος	8.500 σ.α.λ.	0669 401 802	25
230 x 1,9 mm	22,23 mm	Κυρτός	6.650 σ.α.λ.	0669 402 303	25
230 x 2,0 mm	22,23 mm	Ίσιος	6.600 σ.α.λ.	0669 401 302	25