

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 3Χ1,5ΜΜ-17Μ-SCHUCO



Πρακτική μπαλάντζα ρεύματος ασφαλείας με υψηλής ποιότητας καλώδιο H07RN-F για τάξη και ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Ασφαλής και άνετη εργασία

Το λάστιχο οδηγείται από αριστερά προς τα δεξιά κατά το τυλίγμα, για να αποτραπούν οι κόμπι. Η λειτουργία φρένου ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ανεξέλεγκτου τινάγματος του καλωδίου εάν απελευθερωθεί απότομα.

Προστασία από τους ρύπους

Το στιβαρό πλαστικό περίβλημα προστατεύει το καλώδιο και τον μηχανισμό τυλίγματος από τη σκόνη και άλλους ρύπους.

Θερμικός διακόπτης για την προστασία από υπερθέρμανση

Ο μηχανισμός προστασίας από υπερθέρμανση ενεργοποιείται όταν το καλώδιο δεν είναι σωστά τυλιγμένο και αναπτύσσεται θερμότητα λόγω υπερρεύματος.

Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο, την οροφή ή το δάπεδο

Το στήριγμα εξασφαλίζει την ασφαλή στερέωση σε επίπεδες επιφάνειες.

Προστασία από ξένα στερεά σώματα μεγαλύτερα του 1 mm και από σταγόνες νερού

Το νερό που πέφτει επάνω στο περίβλημα από οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν έχει κανένα αντίκτυπο.

Κωδ. αρ.	0774 017
Μήκος καλωδίου	17 m
Τύπος καλωδίου	H07RN-F
Βαθμός προστασίας	IP 44
Ονομαστική τάση	240 V/AC
Ισχύς (με τυλιγμένο καλώδιο)	1600 W
Ισχύς (με ξετυλιγμένο καλώδιο)	2400 W
Μήκος x πλάτος x ύψος	496 x 194 x 397 mm

Σημείωση

Ο βαθμός προστασίας IP44 δεν εξασφαλίζεται εάν αντικατασταθεί το φις.

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ DSA-S

Πρακτική μπαλαντέζα αέρος ασφαλείας με λάστιχο από πολουρεθάνη υψηλής ποιότητας για τάξη και ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Ασφαλής και άνετη εργασία

Το λάστιχο οδηγείται από αριστερά προς τα δεξιά κατά το τυλίγμα, για να αποτραπούν οι κόμποι. Η λειτουργία φρένου ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ανεξέλεγκτου τινάγματος του λάστιχου εάν απελευθερωθεί απότομα.

Προστασία από τους ρύπους

Το στιβαρό πλαστικό περίβλημα προστατεύει το λάστιχο και τον μηχανισμό τυλίγματος από τη σκόνη και άλλους ρύπους.

Υψηλή αντοχή στα τσακίσματα, εξαιρετικά χαμηλό βάρος και αντοχή έναντι λαδιών και διαλυτών. Εξαιρετική συμπεριφορά στις χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες.

Λάστιχο από υψηλής ποιότητας πολουρεθάνη (PUR).

Χωρίς πτώσεις πίεσης για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και εξοικονόμηση κόστους

Το λάστιχο διαθέτει υψηλό όγκο ροής και πρωτοποριακή βαλβίδα σύνδεσης στη μονάδα της μπομπίνας.

Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο, την οροφή ή το δάπεδο

Το στήριγμα εξασφαλίζει την ασφαλή στερέωση σε επίπεδες επιφάνειες.



Μήκος λάστιχου παροχής	1,5 m
Μήκος λάστιχου (από τη σφαιρική βαλβίδα διακοπής)	25 cm

Κωδ. αρ.	0699 080 11	0699 080 18	0699 095 17	0699 130 8
Τεμ./Συσκ.	1	1	1	1
Έκδοση	Με εξωτερικό σπείρωμα R 1/4"	Με εξωτερικό σπείρωμα R 1/4"	Με εξωτερικό σπείρωμα R 3/8"	Με εξωτερικό σπείρωμα R 1/2"
Μήκος λάστιχου	11 m	18 m	17 m	8 m
Εσωτερική διάμετρος λάστιχου	8 mm	8 mm	9,5 mm	13 mm
Μέγιστη πίεση	16 bar	16 bar	16 bar	10 bar